

Abschalkörbe mit hoher Querkraftübertragung

Sortiment: Mit folgenden Abmessungen erhältlich
 Standard PP+: Korbhöhe=160 mm bis 460 mm, L=1.20 m
 Wasserdicht PW+: Korbhöhe=260 mm bis 460 mm, L=1.20 m

Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19 Für Abschalung Bodenplatte

200	Schalungen	
210	Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten	
218	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 211 bis 217.	
218.400	Übrige	
218.401	01 Art Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung	LE...
	02 Typ PYRAPAN Abschalkorb, PW+240 (<i>möglichst den genauen Typ angeben</i>)	
	04 Beschreibung pyramidenförmige Verzahnung der Arbeitsfuge mit Hoher Querkraftübertragung. Inkl. Drunterleiste und oberer Abschalung	
	07 Schalhöhe m 0.36	
	09 LE = m	
	10 Weiteres: Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG.	

Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19 Für Abschalung Decke

200	Schalungen	
260	Schalungen für Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten	
268	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 261 bis 267.	
268.600	Übrige	
268.601	01 Art Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung	LE...
	02 Typ PYRAPAN Abschalkorb, PP+340 (<i>möglichst den genauen Typ angeben</i>)	
	04 Beschreibung pyramidenförmige Verzahnung der Arbeitsfuge mit Hoher Querkraftübertragung. Inkl. Drunterleiste und oberer Abschalung	
	09 Schalhöhe m 0.46	
	12 LE = m	
	13 Weiteres: Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG.	